

CB40FD

Telecamera IP bullet 4MP, ottica fissa 2,8mm,
rilevazione intelligente "deep learning"



Le telecamere IP CB40FD della serie Pro InVista supportano una risoluzione di 4MP e ottica fissa 2,8mm.

Ideali per installazioni interne ed esterne in ambienti residenziali, commerciali o industriali, le loro dimensioni compatte permettono installazioni discrete, garantendo prestazioni di alta qualità.

Le telecamere integrano funzioni di analisi video basate su deep learning come "cross line", "intrusion", "enter area", "leave area", generando allarmi affidabili in caso di rilevazione di persone o veicoli.

Le telecamere sono compatibili con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.



JB05A



UP06B



UP06C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Risoluzione 4MP
- Obiettivo 2,8mm
- Sensore CMOS "ultra low light", per ambienti con scarsa luminosità
- Tecnologia True WDR (Wide Dynamic Range)
- LED "Smart IR" con portata 40m
- Day/Night con filtro ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Triplo stream
- Slot per SD Card (fino a 512GB)
- Microfono integrato
- Compatibilità con protocollo ONVIF
- Compatibilità con regolamentazione NDAA
- Grado di protezione IP67
- Staffa integrata per installazione su 3 assi
- Alimentazione 12Vcc oppure PoE

FUNZIONI SUPPLEMENTARI CONFIGURABILI

- Bilanciamento del bianco
- Funzione "Corridor mode" per la copertura di spazi stretti e lunghi
- 4 aree di mascheramento per la privacy
- 8 aree di interesse (Region Of Interest)
- "BLC" (Back Light Compensation) per la compensazione di forte retroilluminazione
- "HLC" (High Light Compensation) per la gestione delle sovraesposizioni
- "DNR" (Digital Noise Reduction) per rimuovere il rumore visibile dalle immagini
- "Defog" per ottimizzare il contrasto dell'immagine
- "Flip" per la modifica dell'orientamento dell'immagine
- Protezione antisabotaggio ("tampering")
- Rilevazione avanzata del movimento ("ultra motion detection")
- Rilevazione audio ("audio detection")
- Conteggio delle persone ("people counting")
- Rilevazione dei visi ("face detection")
- Video analisi "deep learning":
 - Attraversamento linea ("cross line")
 - Intrusioni ("intrusion")
 - Ingresso in area ("enter area")
 - Uscita dall'area ("leave area")

SPECIFICHE TECNICHE

Sensore	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS								
Illuminazione minima	0.002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR								
Rapporto S/N	>52dB								
WDR (Wide Dynamic Range)	True 120dB								
Lente	2.8mm @F1.6								
Aampiezza FOV (Field of view)	101,1°								
Distanza DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify)	Ottica (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)				
	2,8	63	25,2	12,6	6,3				
LED IR	Portata	fino a 40m							
	Lunghezza d'onda	850nm							
	Tecnologia	Smart IR							
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG								
Flusso video	Triplo stream								
Frame rate	Stream principale	max 4MP (2688x1520) @25fps							
	Stream secondario	max 720P (1280x720) @25fps							
	Terzo stream	max D1 (720x576) @25fps							
Maschere privacy	4 aree								
Eventi base	Rilevazione del movimento, segnalazione sabotaggio, rilevamento audio, conteggio delle persone, rilevazione dei visi								
Rilevazione intelligente	Attraversamento linea, intrusioni, ingresso in area, uscita dall'area, veicoli a motore, veicoli non a motore								
Archiviazione locale (Edge Storage)	Micro SD, fino a 512GB								
Compatibilità ONVIF	profilo S, profilo G, profilo T, profilo M								
Compatibilità prodotti Inim	Con tutti gli NVR Inim per gestione video verifica InVista								
Audio	Microfono integrato								
Ethernet	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX								
Alimentazione	12VDC ±25% PoE (IEEE 802.3af)								
Consumo	Max 4,0W								
Protezione da sovratensioni	4KV								
Grado di protezione	IP67								
Dimensioni (L x P x A)	155,9 x 63,1 x 62,7 mm								
Peso	0,42kg								
Temperatura di lavoro	da -30°C a 60°C								
Umidità	≤95% RH (senza condensa)								

CODICI D'ORDINE

CB40FD	Telecamera IP bullet 4MP, ottica fissa 2,8mm
CM40FD	Telecamera IP minidome 4MP, ottica fissa 2,8mm
CB40FDSC	Telecamera IP bullet 4MP, ottica fissa 2,8mm
CM40FDSC	Telecamera IP minidome 4MP, ottica fissa 2,8mm
CB40VD	Telecamera IP bullet 4MP, ottica varifocal 2,7-13,5 mm
CM40VD	Telecamera IP minidome 4MP, ottica varifocal 2,7-13,5 mm
JB05A	Scatola di giunzione per telecamera bullet, 93 x 93 x 39 mm (B x H x P)
UP06B	Adattatore da palo, 99 x 90 x 38 mm (B x H x P) - Ø palo 67 - 127mm
UP06C	Adattatore da palo, 136 x 127 x 62,5 mm (B x H x P) - Ø palo 67 - 127 mm



Evolving Protection

Via Dei Lavoratori 10
 63076 Monteprandone (AP) – ITALY
 Tel. (+39) 0735 705007 – Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it – www.inim.it